

NanoConcept® Holz & Stein Fit

wasserbasierende Lösung zur Veredelung von Holz & Stein

Wo kann NanoConcept® Holz & Stein Versiegelung angewendet werden?

Behandlung von offenporigen und saugenden Untergründen wie z.B.:

- Stein, Holz, Teakholz, Terrakotta, Sandstein, Gasbeton, Klinker, Waschbeton, Fliesen, Steinplatten, Dachziegel, Natursteine, Marmor
- Naturgrabsteinen
- Gartenmöbeln

Eigenschaften:

- Beugt auf Holz und Stein Wetterverwitterungen vor
- Entzieht Moosen und Grünbelegen den Haftgrund
- Erleichterte Reinigung von behandelten Oberflächen
- Schützt Holz und Stein Untergründe langfristig vor Wasser, Öl und Fett
- Lange Beständigkeit und Schutzwirkung

Lieferform: 1- komponentig

Farbton: transparent

Lagerfähigkeit: Mindestens 6 Monate bei kühler, trockner Lagerung in verschlossenen Originalgebinden (vor Frost geschützt halten)

Verdünnung: keine

Ergiebigkeit: ca. 100 bis 200 ml pro qm². Der praktische Verbrauch ist abhängig von der Oberflächenrauigkeit und vom Applikationsverfahren.

Oberflächenvorbereitung:

Die zu behandelnde Oberfläche sollte trocken und sauber sein. Zur Vorreinigung sollte der NCC Universalreiniger verwendet werden. Anhaftende lose Verunreinigungen müssen vor der Behandlung entfernt werden.

Beschichtung:

NCC Holz & Stein Versiegelung kann durch aufsprühen, aufwalzen, aufpinseln oder mit Bürsten aufgetragen werden. Bei größeren Flächen empfiehlt sich ein Airless- oder HVLP Gerät. Die Verträglichkeit sollte in jedem Fall auf einer unauffälligen Stelle geprüft werden. Der praktische Verbrauch ist abhängig von der Oberflächenrauigkeit und vom Applikationsverfahren.

Trocknung:

Die Trocknung der aufgetragenen NCC Holz & Stein Versiegelung benötigt mindestens 4 Std. Bei hoher Luftfeuchte und niedriger Umgebungstemperatur ist mit einer Verlängerung der Aushärtezeit bis 24 Std. zu rechnen.

Wirknachweis durch Tropfentest:

Wasser soll auf der gesamten Fläche Tropfen, aber keinen gleichmäßigen Film ausbilden.

NanoConcept® ist eine eingetragene Marke der:

Hobutec GmbH / Industriegebiet Nord / Donaust. 44 / 63452 Hanau

Fon: +49 (0) 6181 6689946 / Fax: +49 (0) 6181 6689947

eMail: info@NanoConcept.de / web: www.NanoConcept.de

Erneuerung bereits beschichteter Oberflächen:

Die Beschichtung mit NCC Holz & Stein Versiegelung ist sehr langlebig. Bei nachlassen der Effekte kann die Oberfläche ohne besondere Maßnahmen wieder beschichtet werden. Die Reinigung und Beschichtung erfolgt wie bei der Erstbehandlung.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen >>Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung vor Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.